



Justrite Safety Group

782 Sky Trax®

Top-of-the-line ergonomische ervaring



782 Sky Trax®

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen Lineaire Lengtes

Industriële antivermoeidheidsmat voor zeer intensief gebruik. Sterke, gelamineerde toplaag met ergonomisch noppenoppervlak. Bevat een RedStop™ antislip onderlaag die het wegglijden van de mat verhindert.



- Slipvastheid en bewegingsvrijheid R9, getest volgens DIN51130 en BG-norm BGR181
- Bevat een RedStop™ antislip onderlaag die het wegglijden van de mat verhindert
- Leverbaar met gele waarschuwingsranden volgens OSHA code 1910-144

- Droge werkomgevingen
- In fabrieken, assemblagelijnen, magazijnen voor orders, verpakkingen en logistiek, werkplekken. Ook geschikt voor commerciële omgevingen zoals hotels, receptiebalies, kassa's, warenhuizen, banken, restaurants etc.
- Intensief gebruik

Aanbevolen gebruik



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Lineaire Lengtes

Sky Trax®

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Lineaire Lengtes
Produktnummer	782
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Sky Trax®
Aanbevolen toepassing	In fabrieken, assemblagelijnen, magazijnen voor orders, verpakkingen en logistiek, werkplekken. Ook geschikt voor commerciële omgevingen zoals hotels, receptiebalies, kassa's, warenhuizen, banken, restaurants etc.
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Droge omgevingen - Industrieel voor Intensief Gebruik
Update trigger	2023-02-17-2
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie (jaar)	1

Tests

Slijtvastheid 500	0.1% weight loss
Compressie deflectie 1.4	0.52 cm
Compressie deflectie 2.8	0.82 cm
Uitrekking	150%
Brandklasse EU	En 13501-1 Cfl-S2
Brandklasse VS	Pass
Test schuim	40 lb/in ²
Hardheid	95 Shore A
Antislip	R9
Coefficiënte wrijving Droog	0.82
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	67.5 lbs



Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Rug	Microcellulaire schuimvinyl
Breukbelasting	1000 lb/in ²
Chemische bestendigheid	Cat. IV PVC Schuim
Randen	Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier zijdes
Materiaal	PVC
Material Group	PVC
Proces	Lamineren

